

Descripción

CERA DE AUTOBRILLO PARA SUPERFICIES LISAS O RUGOSAS

- Produce un efecto pulido en superficies de mármol liso o rugoso, granito, ónix y aglomerado.
- Se recomienda solo para aplicaciones en interiores.
- El producto forma una película en la superficie.
- No es apto para suelos.

Capacidades

- 750 ml
- Tapón de seguridad a prueba de niños.

Rendimiento

- 15 – 20 m² / L dependiendo de la porosidad de la superficie de la piedra.

Datos técnicos

- Densidad: 1,06 g / ml a 25°C
- Aspecto: líquido.
- Color: transparente con ligero amarillamiento.
- Tiempo de secado: 10 min a 25°C
- Eliminación de pegajosidad: 60 min a 25°C
- Espesor sugerido: 0,02 – 0,03 mm



SKU: 10012751

Aplicación

Aplicar sobre superficies secas y limpias, sin polvo ni sustancias aceitosas. Aplicar a una temperatura inferior a 25°C. Si se aplica por primera vez, realizar una primera prueba en una superficie poco visible.

- 1) Extender una capa delgada y uniforme sobre la superficie.
- 2) Esperar unos minutos, hasta que la superficie se seque.
- 3) Cerrar la lata bien sellada, y mantener alejada del sol.

El efecto durará al menos 6 meses en condiciones normales entre 18°C y 25°C, alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros

+34 916 287 400 info@cimaser.com



Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR



www.cimaser.com

MASER