

Descripción

PROTECTOR HIDRO-ÓLEOFUGANTE CONTRA AGUA Y SUCIEDAD QUE GENERA UN EFECTO IMPREGNANTE.

Penetra en la superficie reduciendo la capacidad de absorción del material. de agua, grasa, vino, café y otros contaminantes. Facilitando que puedan ser fácilmente limpiada. La durabilidad del tratamiento depende de las características de la superficie y de la cantidad de producto absorbida. El producto es repelente al vapor de agua. Listo para su uso.

El protector aporta un aumento de color de la superficie, intensificando la tonalidad. El producto tiene una duración de aproximadamente 5-6 años.

Capacidades

- 250 ml

Rendimiento

- El rendimiento depende en gran medida de la capacidad de absorción y porosidad de la superficie a tratar.

Recomendaciones

- Alejar de cualquier fuente de calor cercana antes de su aplicación.
- Probar en una zona reducida para comprobar su efecto sobre la superficie.
- La temperatura de la superficie debe de estar entre 10°C y 25°C.
- Si se producen desniveles de color, vuelva a aplicar inmediatamente el líquido o limpiar inmediatamente. Algunos tipos de piedra puede absorber de forma desigual.



SKU: 10013400

Aplicación

Para superficies como la terracota, granito, pizarra, piedra caliza, mármol, piedra natural, piedra artificial, ladrillo, azulejos, piedra natural pulida, madera, etc.

1. La superficie que tratar debe de estar limpia de impurezas, para ello recomendamos usar previamente el limpiador de algas y musgo BelCare, para que se produzca una óptima absorción del protector.
2. Aplicar el producto con un pincel, brocha o rodillo y para grandes zonas se recomienda el método de pulverización.
3. Si el sustrato es absorbente, repetir el proceso después de 10 min. El producto debe de cubrir completamente la superficie.
 - Para superficies pulidas, limpiar el excedente del producto con un paño seco, sin dejar que este lo absorba completamente.
 - Para zonas grandes, retirar el excedente producto sobrante con mopa de goma o una almohadilla suave.
 - Antes del inicio del secado aplique y retire de nuevo si es necesario.
 - Compruebe todas las superficies para un aspecto uniforme.
4. La superficie debe de estar seca después de aproximadamente 2 a 3 horas. El impermeabilizado completo se produce después de 24 a 36 horas.
5. Durante este tiempo, proteja la superficie tratada del agua y las manchas.



Más información del producto

VISITA nuestra web



250 ml



KIT JARDIN



KIT LÁPIDAS

¡ESCANÉAME!

¡ESCANÉAME!

¡ESCANÉAME!

Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

Habla con nosotros

+34 916 287 400 info@cimaser.com

PROBAR ANTES DE USAR



www.cimaser.com

