

Descripción

PROTECTOR CONTRA MANCHAS DE AGUA Y ACEITE SIN ALTERAR EL COLOR

Protege las superficies de piedra natural como el granito, mármol, piedra caliza, arenisca y ladrillo. Repele y evita la penetración de líquidos como el agua y la grasa o aceite, cerrando sus microporosidades. Respeta la permeabilidad de vapores, permitiendo la respiración de la superficie y manteniendo su aspecto natural. No altera el color y no crea película superficial.

Para uso en suelos o paredes de superficies interiores y superficies o fachadas exteriores. Excelente resistencia en exterior a los rayos UV. Diseñado para dar una excelente protección en encimeras de cuarzo, permitiendo un fácil mantenimiento y reparación.

Se recomienda en materiales de cuarzo y en materiales con presencia mixta de silicatos y carbonatos. Excelente en superficies pulidas, brillantes, con alto rendimiento en superficies con mayor absorción, con acabado arenado y cepillado.

Con certificación Food Safe, apto para colocar alimentos sobre la superficie tratada.



SKU: 10012746

Capacidades

- 1 Litro

Rendimiento

- Con 1 litro es posible tratar: Mármol o granito 30 m²
- Caliza o arenisca 20-25 m²

Los datos son meramente informativos y pueden diferir en función de la porosidad y textura del acabado de la piedra, así como de las condiciones del lugar.

Datos técnicos

- Densidad: A 25°C gr/ml: 0,805
- Aspecto: Líquido opalescente
- Color estándar: Transparente

IMPORTANTE: La primera vez, sugerimos probar el producto en una pequeña parte para probar el efecto. Después del uso, cerrar bien el envase. El producto durará al menos 1 año en condiciones normales entre 18-25°C, alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.



Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR



Aplicación

- 1) Aplicar uniformemente sobre materiales secos y limpios. La presencia de agua, polvo o materia sucia puede influir en el resultado, con respecto a la uniformidad de la superficie.
 - 2) Extender el producto con un cepillo, esponja, paño, brocha o con pistola.
 - 3) Usar la cantidad correcta que el material puede absorber naturalmente.
 - 4) Después de unos segundos, limpiar (pulir) las superficies con un paño limpio. El exceso puede crear películas adhesivas superficiales, por lo que debe eliminarse inmediatamente después de la aplicación.
- Superficie menos absorbente: Eliminar los residuos después de 1 minuto de la aplicación con un paño limpio. Sugerimos repetir este tratamiento después de 10-15 minutos desde la primera aplicación. En estas superficies rara vez puede tener un efecto de mejora del color.
 - Materiales de alta absorción: Después de 2 horas desde la aplicación, eliminar el exceso de producto sobre la superficie con un paño. Dejar uniforme la superficie para evitar la formación de residuos. El efecto deseado se alcanza 24 horas. En suelos, espere 24 horas antes de caminar sobre la superficie.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros



+34 916 287 400



info@cimaser.com



www.cimaser.com