

Descripción

PROTECTOR HIDROFUGANTE RECOMENDADO PARA MÁRMOLES PULIDOS, CONTRA AGUA Y HUMEDAD.

Opera en las superficies de los materiales, sella las microporosidades para evitar que los líquidos penetren en el material.

Permanece permeable a los vapores, permitiendo así que los materiales respiren manteniendo sus características sin cambios.

Para uso en interior y exterior.

No cambia el color de la superficie.

Capacidades

- 1 Litro

Rendimiento

- 20 – 30 m² / Litro

Datos técnicos

- Densidad: 0,8 g / ml a 25°C
- Color estándar: transparente / opalescente
- Aspecto: líquido



PROTECTOR HIDROFUGANTE PARA MÁRMOLES PULIDOS HYDROTOP



SKU: 10012747

Aplicación

- Debe aplicarse uniformemente sobre materiales secos y limpios.
- La presencia de agua, polvo o suciedad puede influir en el resultado con respecto a la uniformidad de la superficie.
- En caso de aplicación en el suelo, no caminar antes sobre la superficie.
- Si se aplica por primera vez, realizar una primera prueba en una superficie poco visible.

- 1) Extender con un cepillo, esponja, paño, spray o pistola.
- 2) Tras unos segundos, limpiar (pulir) la superficie con un paño limpio. El exceso podría crear películas adhesivas superficiales, por lo que debe eliminarse inmediatamente después de la aplicación.
- 3) Repetir el tratamiento tras 10 – 15 minutos desde la aplicación. El efecto de antimanchas se logrará 24 horas después del tratamiento.

El producto durará al menos 2 años en condiciones normales entre 18°C y 25°C, alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR

Habla con nosotros

+34 916 287 400 info@cimaser.com