

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

Ficha de Datos de Seguridad

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Denominación MASILLA EPOXI EXTRA CLARA SIN DISOLVENTES CON MUY BAJO AMARILLAMIENTO

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Uso: Usos pertinentes: Resina para el tratamiento de la piedra natural. Sólo para usuarios industriales. Usos desaconsejados: Todos los usos no especificados en este capítulo o en el capítulo 7.3

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social: **COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S.L**
Dirección: **C/ La Granja, 9. P.I. Alcobendas**
Localidad y Estado: **28108 Alcobendas, Madrid (Spain)**
info@cimaser.com
+34 91 628 74 00

Dirección electrónica de la persona competente,
responsable de la ficha de datos de seguridad **info@cimaser.com**

1.4. Teléfono de emergencia

Para urgencias toxicológicas contactar con **CHEMTREC:** **España: 900 868 538**
Sudamérica: +55 11 4349 1359
América Central: +52 55 8526 4930
República Dominicana: 1 (829) 956-7588

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o la mezcla: Reglamento CLP (CE) Nr 1272/2008:

La clasificación de este producto se ha realizado de acuerdo con el Reglamento CLP (CE) Nr 1272/2008.

Tox. aguda 2: Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 2, H330 Tox. aguda 4: Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 4, H302

Daños oculares. 1: Lesiones oculares graves, Categoría 1, H318

Repr. 1B: Toxicidad para la reproducción, Categoría 1B, H360F

Corr. cutánea. 1B: Corrosión cutánea, Categoría 1B, H314

Sensib. cutánea. 1B: Sensibilización de la piel, Categoría 1B, H317

STOT SE 3: Toxicidad para las vías respiratorias, exposición única, Categoría 3, H335

2.2 Elementos de la etiqueta:

Reglamento CLP (CE) Nr 1272/2008:

Peligro

Indicaciones de peligro:

Tox. aguda 2: H330 - Mortal en caso de inhalación

Tox. aguda 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión

Repr. 1B: H360F - Puede perjudicar a la fertilidad.

Corr. cutánea. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Sensib. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de precaución:

P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P302+P352:

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Busque asesoramiento/atención médica

P501: Eliminar el contenido /envase de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

residuos de envases y embalajes respectivamente
Sustancias que intervienen en la clasificación
2,2'-iminodietilamina (CAS: 111-40-0); alcohol bencílico (CAS: 100-51-6); bisfenol A (CAS: 80-05-7); m- fenilenobis(metilamina) (CAS: 1477-55-0)
Etiquetado adicional (Anexo XVII, REACH):
Restringido a usuarios profesionales

2.3 Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancia:

No aplica

3.2 Mezcla:

Descripción química: Resina Epoxi

Componentes:

Identificación	Nombre químico/Clasificación	Concentración
CAS: 111-40-0 EC: 203-865-4 Index: 612-058-00-X REACH 01-2119473793-27- : XXXX	2,2'-iminodietilamina ⁽¹⁾ Autoclasificado	25 - <50 %
	Reglamento 1272/2008 Tox. aguda. 2: H330; Tox. aguda. 4: H302+H312; Daños oculares. 1: H318; Corr. de la piel 1B: H314; Sensibilidad cutánea. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Peligro	
CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH 01-2119492630-38- : XXXX	alcohol bencílico ⁽¹⁾ ATP CLP00	25 - <50 %
	Reglamento 1272/2008 Tox. aguda. 4: H302+H332 - Precaución	
CAS: 80-05-7 EC: 201-245-8 Index: 604-030-00-0 REACH 01-2119457856-23- : XXXX	bisfenol A ⁽¹⁾ ATP ATP09	10 - <25 %
	Reglamento 1272/2008 Daños oculares. 1: H318; Repr. 1B: H360F; Sensibilidad cutánea 1: H317; STOT SE 3: H335 - Peligro	
CAS: 1477-55-0 EC: 216-032-5 Index: Non-applicable REACH 01-2119480150-50- : XXXX	m- fenilenobis (metilamina) ⁽¹⁾ Autoclasificado	<5 %
	Reglamento 1272/2008 Tox. aguda. 4: H302+H332; Acuático Crónico 3: H412; Corr. de la piel 1B: H314; Sensibilidad cutánea 1B: H317; EUH071 - Peligro	
CAS: 111-42-2 EC: 203-868-0 Index: 603-071-00-1 REACH 01-2119488930-28- : XXXX	2,2'-iminodietanol ⁽¹⁾ Autoclasificado	<5 %
	Reglamento 1272/2008 Tox. aguda. 4: H302; Daños oculares 1: H318; Repr. 2: H361; Corr. de la piel 2: H315; STOT RE 2: H373 - Peligro	

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de las medidas de primeros auxilios:

Solicitar inmediatamente asistencia médica, mostrando la FDS de este producto.

Por inhalación:

Retirar a la persona afectada de la zona de exposición, proporcionarle aire fresco y mantenerla en reposo. En casos graves, como la insuficiencia cardiorrespiratoria, serán necesarias técnicas de reanimación artificial (reanimación boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) que requieren asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Retirar la ropa y el calzado contaminados, aclarar la piel o duchar a la persona afectada si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En casos graves acudir al médico. Si el producto provoca quemaduras o congelación, no debe quitarse la ropa, ya que podría empeorar la lesión causada si se queda pegada a la piel. Si se forman ampollas en la piel, éstas no deben reventarse nunca, ya que aumentaría el riesgo de infección.

Por contacto con los ojos.

Aclarar bien los ojos con agua tibia durante al menos 15 minutos. No permitir que la persona afectada se frote o cierre los ojos. Si la persona afectada utiliza lentes de contacto, éstas deben ser retiradas a menos que estén pegadas a los ojos, en cuyo caso esto podría causar más daños. En todos los casos, después de la limpieza, se debe consultar a un médico lo antes posible con la FDS del producto.

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

Por ingestión/aspiración:

Solicitar asistencia médica inmediata, mostrando la FDS de este producto. No provocar el vómito, ya que su expulsión del estómago puede ser peligrosa para las mucosas del tracto digestivo principal, y también se corre el riesgo de dañar el sistema respiratorio por inhalación. Enjuagar la boca y la garganta, ya que pueden haber sido afectadas durante la ingestión. En caso de pérdida de conocimiento no administrar nada por vía oral a menos que lo supervise un médico.

Mantener a la persona afectada en reposo.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados:

Los efectos agudos y retardados se indican en los capítulos 2 y 11.

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario:

No aplica

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción:

El producto no es inflamable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En el caso de combustión como consecuencia de una manipulación, almacenamiento o uso indebidos utilizar preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo con el Reglamento sobre sistemas de protección contra incendios. NO SE RECOMIENDA el uso de agua a chorro como agente extintor.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o la mezcla:

Como resultado de la combustión o descomposición térmica se crean subproductos reactivos que pueden llegar a ser altamente tóxicos y, en consecuencia, pueden presentar un grave riesgo para la salud.

5.3 Consejos para los bomberos:

Dependiendo de la magnitud del incendio puede ser necesario utilizar ropa de protección completa y un aparato de respiración autónomo (SCBA). Se debe disponer de instalaciones y equipos mínimos de emergencia (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) de acuerdo con la Directiva 89/654/CE.

Disposiciones adicionales:

Actuar de acuerdo con el Plan de Emergencia Interno y las Hojas Informativas sobre las acciones a realizar tras un accidente u otras emergencias. Eliminar todas las fuentes de ignición. En caso de incendio, enfriar los recipientes y depósitos de almacenamiento de los productos susceptibles de combustión, explosión o BLEVE como consecuencia de las altas temperaturas. Evitar el vertido de los productos utilizados para la extinción del fuego en un medio acuoso..

SECCIÓN 6 . Medidas de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre que no exista un riesgo adicional para las personas que realizan esta tarea. Deben utilizarse equipos de protección personal contra el posible contacto con el producto derramado (ver capítulo 8). Evacuar la zona y mantener alejadas a las personas que no dispongan de protección.

6.2 Precauciones medioambientales:

Evite a toda costa cualquier tipo de vertido en medio acuoso. Contener el producto absorbido adecuadamente en envases cerrados herméticamente. Notificar a la autoridad competente en caso de exposición al público en general o al medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza:

Se recomienda:

Absorber el derrame utilizando arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier cuestión relacionada con la eliminación, consultar el capítulo 13.

6.4 Referencia a otras secciones:

Ver capítulos 8 y 13.

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

SECCIÓN 7 . Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

A.- Precauciones para una manipulación segura

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los envases herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, destruyéndolos con métodos seguros (cap. 6). Evitar fugas del envase. Mantener el orden y la limpieza en las zonas donde se utilicen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones

El producto no es inflamable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasladar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas que puedan afectar a los productos inflamables. Consultar el capítulo 10 para más información sobre las condiciones y los materiales que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos

No comer ni beber durante el proceso, después lavarse las manos con productos de limpieza adecuados.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente, se recomienda utilizarlo dentro de un área que contenga barreras de control de la contaminación en caso de derrame, así como disponer de material absorbente en las proximidades.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

Temp. mínima: 15 °C

Temp. Máxima: 35 °C

Tiempo máximo 12 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para más información ver capítulo 10.5

7.3 Uso(s) final(es) específico(s):

A excepción de las instrucciones ya especificadas no es necesario proporcionar ninguna recomendación especial sobre los usos de este producto.

SECCIÓN 8 . Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control:

Sustancias cuyos límites de exposición profesional deben controlarse en el puesto de trabajo No existen límites de exposición profesional para las sustancias contenidas en el producto

DNEL (Trabajador):

Identificación		Exposición corta		Exposición larga	
		sistémica	Local	sistémica	Local
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano CAS: 1675-54-3 EC: 216-823-5	Oral	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Dérmica	8,33 mg/kg	No aplica	8,33 mg/kg	No aplica
	Inhalación	12,25 mg/m ³	No aplica	12,25 mg/m ³	No aplica
oxirano, mono[(C12-14- alquiloxi)metil] derivados CAS: 68609- 97-2 EC: 271-846-8	Oral	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Dérmica	17 mg/kg	No aplica	3,9 mg/kg	No aplica
	Inhalación	29 mg/m ³	9,8 mg/m ³	13,8 mg/m ³	0,98 mg/m ³
[(p-toliloxi)metil]oxirano CAS: 2210-79-9 EC: 218-645-3	Oral	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Dérmica	No aplica	No aplica	0,139 mg/kg	No aplica
	Inhalación	40 mg/m ³	40 mg/m ³	0,46 mg/m ³	0,46 mg/m ³
carbonato de propileno	Oral	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

CAS: 108-32-7 EC: 203-572-1	Dérmica	No aplica	No aplica	50 mg/kg	No aplica
	Inhalación	No aplica	No aplica	176 mg/m ³	20 mg/m ³

DNEL (Población general):

Identificación		Exposición corta		Exposición larga	
		Local	sisté mica	Local	sisté mica
Bis-[4-(2,3- epoxipropoxi)fenil]propano CAS: 1675-54-3 EC: 216-823-5	Oral	0,75 mg/kg	No aplica	0,75 mg/kg	No aplica
	Dérmica	3,571 mg/kg	No aplica	3,571 mg/kg	No aplica
	Inhalación	Non-applicable	No aplica	No aplica	No aplica
oxirano, mono [(C12-14- alquiloxi)metilo] derivados. CAS: 68609-97-2 EC: 271-846-8	Oral	1219 mg/kg	No aplica	1 mg/kg	No aplica
	Dérmica	10 mg/kg	No aplica	2,35 mg/kg	No aplica
	Inhalación	7,6 mg/m ³	2,9 mg/m ³	4,1 mg/m ³	1,46 mg/m ³
[(p- toliloxi)metil]oxirano CAS: 2210-79-9 EC: 218-645-3	Oral	No aplica	No aplica	0,14 mg/kg	No aplica
	Dérmica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Inhalación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
carbonato de propileno CAS: 108-32-7 EC: 203-572-1	Oral	No aplica	No aplica	25 mg/kg	No aplica
	Dérmica	No aplica	No aplica	25 mg/kg	No aplica
	Inhalación	No aplica	No aplica	43,5 mg/m ³	10 mg/m ³

PNEC:

Identificación				
Bis-[4-(2,3- epoxipropoxi)fenil]propano CAS: 1675-54-3 EC: 216-823-5	STP	10 mg/L	Agua dulce	0,006 mg/L
	subsuelo	0,196 mg/kg	Agua marina	0,0006 mg/L
	Intermitente	0,018 mg/L	Sedimentos (agua dulce)	0,996 mg/kg
	Oral	11 g/kg	Sedimentos (agua marina)	0,0996 mg/kg

Identificación				
oxirano, mono [(C12-14- alquiloxi)metilo] derivados. CAS: 68609-97-2 EC: 271-846-8	STP	10 mg/L	Agua dulce	0,0072 mg/L
	subsuelo	80,12 mg/kg	Agua marina	0,00072 mg/L
	Intermitente	0,072 mg/L	Sedimentos (agua dulce)	66,77 mg/kg
	Oral	No aplica	Sedimentos (agua marina)	6,677 mg/kg
[(p- toliloxi)metil]oxirano CAS: 2210-79-9 EC: 218-645-3	STP	10 mg/L	Agua dulce	0,0028 mg/L
	subsuelo	0,012 mg/kg	Agua marina	0,00028 mg/L
	Intermitente	0,028 mg/L	Sedimentos (agua dulce)	0,039 mg/kg
	Oral	No aplica	Sedimentos (agua marina)	0,0039 mg/kg
carbonato de propileno CAS: 108-32-7 EC: 203-572-1	STP	7400 mg/L	Agua dulce	0,9 mg/L
	subsuelo	0,81 mg/kg	Agua marina	0,09 mg/L
	Intermitente	9 mg/L	Sedimentos (agua dulce)	No aplica
	Oral	No aplica	Sedimentos (agua marina)	No aplica

8.2 Controles de la exposición:

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el puesto de trabajo

Como medida preventiva se recomienda el uso de Equipos de Protección Individual básicos, con el correspondiente



<<marcado CE >> de acuerdo con la Directiva 89/686/CE. Para más información sobre los Equipos de Protección Individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo proporcionado por el fabricante. Para más información, ver el capítulo 7.1.

Toda la información aquí presente es una recomendación que requiere alguna especificación por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales ya que se desconoce si la empresa dispone de



	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

medidas adicionales.

B.- Protección respiratoria



Pictograma	EPI	Etiquetado	Estándar CEN	Observaciones
 Protección obligatoria de las vías respiratorias	Máscara con filtro para gases y vapores		EN 405:2001+A1:2009	Sustituir cuando se perciba sabor u olor del contaminante dentro de la mascarilla. Si el contaminante viene con advertencias, se recomienda usar equipos de aislamiento.

C.- Protección específica para manos



Pictograma	EPI	Etiquetado	Estándar CEN	Observaciones
 Protección de manos obligatoria	Guantes de protección química NO desechables		EN ISO 374-1:2016 EN 16523-1:2015 EN 420:2003+A1:2009	El tiempo de penetración indicado por el fabricante debe exceder el período durante el cual se utiliza el producto. No utilizar cremas protectoras después de que el producto haya entrado en contacto con la piel.

"Como el producto es una mezcla de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede predecirse de antemano con total fiabilidad, por lo que debe comprobarse antes de la aplicación "



D.- Protección ocular y facial

Pictograma	EPI	Etiquetado	Estándar CEN	Observaciones
 Protección facial obligatoria	Protector facial		EN 166:2001 EN 167:2001 EN 168:2001 EN ISO 4007:2018	Limpiar diariamente y desinfectar periódicamente según las instrucciones del fabricante. Utilizar si hay riesgo de salpicaduras.

E.- Protección del cuerpo

Pictograma	EPI	Etiquetado	Estándar CEN	Observaciones
 Protección corporal completa obligatoria	Ropa desechable para protección contra riesgos químicos		EN 13034:2005+A1:2009 EN 168:2001 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 EN 464:1994	Sólo para uso profesional. Limpiar periódicamente según las instrucciones del fabricante.

Pictograma	EPI	Etiquetado	Estándar CEN	Observaciones
 Protección obligatoria pies	Calzado de seguridad para la protección contra el riesgo químico		EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2019	Sustituir las botas ante cualquier signo de deterioro.

Medida de emergencia	Estándares	Medida de emergencia	Estándares
 Ducha de emergencia	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Puesto de lavado de ojos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controles de exposición ambiental:

De acuerdo con la legislación comunitaria para la protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido al medio

ambiente tanto del producto como de su envase. Para más información, ver capítulo 7.1.D **Compuestos orgánicos volátiles:**

Con respecto a la Directiva 2010/75/UE, este producto tiene las siguientes características:

V.O.C. (suministro):	39,5 % peso
Densidad V.O.C. a 25 °C:	407,92 kg/m ³ (407,92 g/L) Número
medio de carbono:	4
Peso molecular medio:	103,2 g/mol

SECCIÓN 9 . Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas:
Para una información completa, consultar la ficha técnica del producto.

Apariencia:

Estado físico a 20 °C: Líquido

Aspecto: Transparente

Color: Incoloro

Olor: Característico

Umbral de olor: No aplica *

Volatilidad:

Punto de ebullición a presión atmosférica: 209 °C

Presión de vapor a 25 °C: 19 Pa

Presión de vapor a 50 °C: 117,04 Pa (0,12 kPa)

Grado de evaporación a 25 °C: No aplica *

Descripción Producto:

Densidad a 25 °C: 1032,7 kg/m³

Densidad relativa a 25 °C: 1,033

Viscosidad dinámica a 25 °C: No aplica *

Viscosidad cinemática a 25 °C: No aplica *

Viscosidad cinemática a 40 °C: No aplica *

Concentración: No aplica *

pH: No aplica *

Densidad de vapor a 25 °C: No aplica *

Coefficiente de reparto n-octanol/agua 25 °C: No aplica *

Solubilidad en agua a 25 °C: No aplica *

Propiedades de solubilidad: No aplica *

Temperatura de descomposición: No aplica *

Punto de fusión/punto de congelación: No aplica *

Propiedades explosivas: No aplica *

Propiedades oxidantes: No aplica *

Inflamabilidad:

Punto de inflamación: 98 °C

Inflamabilidad (sólido, gas): No aplica *

Temperatura de autoignición: 358 °C

Límite inferior de inflamabilidad: No aplica *

Límite superior de inflamabilidad: No aplica *

Explosión:

Límite inferior de explosión: No aplica *

Límite superior de explosión: No aplica **

9.2 Otra información:

Tensión superficial a 25 °C: No aplica *

Índice de refracción: No aplica *

* No es relevante debido a la naturaleza del producto, no proporcionando información propiedad de sus peligros.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas porque el producto es estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Ver capítulo 7.

10.2 Estabilidad química:

Químicamente estable en las condiciones de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

En las condiciones especificadas, no se esperan reacciones peligrosas que provoquen temperaturas o presiones excesivas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Para manipular y almacenar a temperatura ambiente:

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

Impacto y fricción	Contacto con el aire	Aumento de temperatura	Luz solar	Humedad
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos	Agua	Materiales oxidantes	Materiales combustibles	Otros
Evitar los ácidos fuertes	No aplica	No aplica	No aplica	Evitar los álcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Consultar los puntos 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicos. Dependiendo de las condiciones de descomposición, pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

La información experimental relacionada con las propiedades toxicológicas del producto en sí no está disponible

Consecuencias peligrosas para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o en concentraciones superiores a los límites de exposición profesional recomendados, pueden producirse efectos adversos para la salud, según el medio de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para el consumo. Para más información, ver capítulo 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: El consumo de una dosis considerable puede provocar irritación en la garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información, ver capítulo 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para los efectos mencionados. Para más información, ver capítulo 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación de la piel.
- Contacto con los ojos: Produce daños en los ojos tras el contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para los efectos mencionados. Para más información, ver capítulo 3.

IARC: Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano (3)

- Mutagenicidad: La exposición a este producto puede provocar modificaciones genéticas. Para información más específica sobre los posibles efectos en la salud, ver capítulo 2.
- Toxicidad para la reproducción: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para los efectos mencionados. Para más información, ver capítulo 3.

E- Efectos sensibilizantes:

- Respiratorio: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información, ver capítulo 3.

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

- Cutáneo: El contacto prolongado con la piel puede provocar episodios de dermatitis alérgica por contacto.

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única:

En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para los efectos mencionados. Para más información, ver capítulo 3.

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida:

Identificación	Toxicidad aguda		Género	Identificación
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano CAS: 1675-54-3 EC: 216-823-5	LC50	2 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Peces
	EC50	1.7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustáceos
	EC50	9.4 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Algas
[(p-toliloxi)metil]oxirano CAS: 2210-79-9 EC: 218-645-3	LC50	1 - 10 mg/L (96 h)		Peces
	EC50	1 - 10 mg/L		Crustáceos
	EC50	1 - 10 mg/L		Algas
carbonato de propileno CAS: 108-32-7 EC: 203-572-1	LC50	5300 mg/L (96 h)	Leuciscus idus	Peces
	EC50	500 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustáceos
	EC50	No aplica		

- Toxicidad específica en órganos diana (STOT)-exposición repetida: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para los efectos mencionados. Para más información, ver capítulo 3.

- Cutáneo: En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para los efectos mencionados. Para más información, ver capítulo 3.

H- Peligro de aspiración:

En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación ya que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para este efecto. Para más información, ver capítulo 3.

Otra información:

No aplica

Información toxicológica específica sobre las sustancias:

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

La información experimental relativa a las propiedades ecotoxicológicas del producto en sí no está disponible

12.1 Toxicidad:

12.1 Persistencia y degradabilidad:

Identificación	Degradabilidad		Biodegradabilidad	
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano CAS: 1675-54-3 EC: 216-823-5	BOD5	No aplica	Concentración	No aplica
	COD	No aplica	Periodo	28 días
	BOD5/COD	No aplica	% Biodegradable	5 %
carbonato de propileno	BOD5	No aplica	Concentración	100 mg/L
	COD	No aplica	Periodo	28 días

Identificación	Toxicidad aguda		Género
carbonato de propileno CAS: 108-32-7 EC: 203-572-1	LD50 oral	29000 mg/kg	Rata
	LD50 dérmica	No aplica	
	LC50 inhalación	No aplica	
[(p-toliloxi)metil]oxirano CAS: 2210-79-9 EC: 218-645-3	LD50 oral	4000 mg/kg	Rata
	LD50 dérmica	No aplica	
	LC50 inhalación	No aplica	

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

CAS: 108-32-7	BOD5/COD	0.019	% Biodegradable	80 %
EC: 203-572-1				

12.3 potencial de bioacumulación:

Identificación	Potencial de bioacumulación	
Bis-[4-(2,3- epoxipropoxi)fenil]propano	BCF	31
CAS: 1675-54-3	Pow Log	3
EC: 216-823-5	Potencial	Moderado
carbonato de propileno	BCF	3
CAS: 108-32-7	Pow Log	-0.41
EC: 203-572-1	Potencial	Bajo

12.4 Movilidad subsuelo

Identificación	Absorción/desorción		Volatilidad	
Bis-[4-(2,3- epoxipropoxi)fenil]propano	Koc	450	Henry	No aplica
CAS: 1675-54-3	Conclusión	baja	Suelo seco	No aplica
EC: 216-823-5	Tensión superficial	No aplica	Suelo húmedo	No aplica

12.5 Resultados de la evaluación PBT y mPmB:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

12.6 Otros efectos adversos:

No se describen

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos tratamientos residuos:

Código	Descripción	Clase Residuo (Reglamento (UE) Nr 1357/2014)
16 03 05*	residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas	Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) Nr 1357/2014):

HP14 Ecotóxico, HP11 Mutagénico, HP13 Sensibilizante, HP4 Irritante — irritación de la piel y lesiones oculares

Gestión de residuos (eliminación y evaluación):

Consultar al gestor de servicios de residuos autorizado sobre la evaluación y las operaciones de eliminación de acuerdo con el Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/EC). Según el 15 01 (2014/955/CE) del código y en caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto, se procesará de la misma manera que el producto real. En caso contrario, se procesará como residuo no peligroso. No se recomienda su eliminación por el desagüe. Ver apartado 6.2.

Normativa relativa a la gestión de residuos:

De acuerdo con el anexo II del Reglamento (CE) Nr 1907/2006 (REACH) se indican las disposiciones comunitarias o estatales relativas a la gestión de residuos

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Reglamento (UE) Nr 1357/2014

SECCIÓN 14. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Transporte mercancías peligrosas por tierra:

En relación con ADR 2019 y RID 2019:

- 14.1** Número ONU: UN2735
- 14.2** Nombre propio envío ONU: AMINAS, LIQUIDO, CORROSIVO, N.O.S
- 14.3** Clase peligro para transporte: 8
- Etiquetas: 8

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

14.4 Grupo embalaje:	II	
14.5 Peligros para el medio ambiente:		NO
14.6 Precauciones especiales para el usuario		
Normativa especial:		274,
Código restricción túnel:		E
Propiedades físico-químicas:		ver cap. 9
Cantidades limitadas:		1 L
14.7 Transporte a granel según		No aplica
El Anexo II del Convenio Marpol y del		
Código IBC:		
Transporte mercancía peligrosas por mar:		
En relación con IMDG 39-18:		
14.1 Número ONU:	UN3035	
14.2 Nombre propio envío ONU: :	AMINAS, LIQUIDO, CORROSIVO, N.O.S. (2,2'-	
	iminodietilamina)	
14.3 Clase de peligro para 8		
el transporte:		
Etiquetas:		8
14.4 Grupo embalaje:	II	
14.5 Peligros para el medio ambiente:		NO
14.6 Precauciones especiales para el usuario		
Normativa especial:		274
Códigos EmS:		F-A, S-F Propiedades físico-químicas: ver
cap. 9 Cantidades limitadas:		1 L
Grupo de segregación:		No aplica
14.7 Transporte a granel según		No aplica
el Anexo II del Convenio Marpol y del		
Código IBC:		
Transporte mercancías peligrosas vía aérea:		
14.8 Número ONU:	UN3035	
14.9 Nombre propio envío ONU: :	AMINAS, LIQUIDO, CORROSIVO, N.O.S. (2,2'-	
	iminodietilamina)	
14.10 Clase de peligro para 8		
el transporte:		
Etiquetas:		8
14.11 Grupo embalaje:	II	
14.12 Peligros para el medio ambiente:		NO
14.13 Precauciones especiales para el usuario		
Normativa especial:		274
Códigos EmS:		F-A, S-F Propiedades físico-químicas: ver
cap. 9 Cantidades limitadas:		1 L
Grupo de segregación:		No aplica
14.14 Transporte a granel según		No aplica

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVA LEGAL

15.1 Normativa/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o mezcla:

Reglamento (CE) Nr 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado. Contiene alcohol bencílico.

Sustancias candidatas a autorización según el Reglamento (CE) Nr 1907/2006 (REACH): Bisfenol A

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

Sustancias incluidas en el Anexo XIV del REACH ("Lista de autorización") y fecha de expiración: No aplica
Reglamento (CE) Nr 1005/2009, sobre sustancias que deterioran la capa de ozono: No aplica
Artículo 95, REGLAMENTO (UE) Nr 528/2012: alcohol bencílico (tipo de producto 6)
REGLAMENTO (CE) NR 649/2012, relativo a la importación y exportación de productos químicos peligrosos:
No aplica

15.2 Seveso III:

Sección	Descripción	Requisitos nivel inferior	Requisitos nivel superior
E2		200	500

Limitaciones a la comercialización y al uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII REACH,

etc ...):

No debe utilizarse en:

- artículos ornamentales destinados a producir efectos de luz o de color mediante diferentes fases, por ejemplo en lámparas ornamentales y ceniceros,
- juegos y bromas,
- juegos para uno o más participantes, o cualquier artículo destinado a ser utilizado como tal, incluso con aspectos ornamentales.

Disposiciones específicas en materia de protección de las personas o del medio ambiente:

Se recomienda utilizar la información incluida en esta ficha de datos de seguridad como base para realizar evaluaciones de riesgos específicas del lugar de trabajo con el fin de establecer las medidas de prevención de riesgos necesarias para la manipulación, uso, almacenamiento y eliminación de este producto.

Otras legislaciones:

El producto podría verse afectado por la legislación sectorial

15.3 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha realizado una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Legislación relacionada con fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad ha sido diseñada de acuerdo con el ANEXO II- Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad del Reglamento (CE) Nr 1907/2006 (Reglamento (CE) Nr 2015/830)

Modificaciones relacionadas con la anterior Ficha de Datos de Seguridad que se refieren a las formas de gestionar los riesgos: No aplica

Textos de las frases legislativas mencionadas en el capítulo 2:

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318: Provoca lesiones oculares graves

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H335: Puede irritar las vías respiratorias

H360F: Puede perjudicar a la fertilidad.

H302: Nocivo en caso de ingestión

H330: Mortal en caso de inhalación

Textos de las frases legislativas mencionadas en el capítulo 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí; están presentes a título meramente informativo y se refieren a los componentes individuales que aparecen en el capítulo 3

Reglamento CLP (CE) Nr. 1272/2008:

Tox. Aguda 2: H330 - Mortal en caso de inhalación

Tox. Aguda 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión

Tox. Aguda 4: H302+H312 - Nocivo por ingestión o contacto

con la piel Tox. Aguda 4: H302+H332 - Nocivo por ingestión o inhalación

	COMPONENTES INDUSTRIALES MASER S. L	Según el 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/UE Pag. N. 2/13
	MASILLA EXTRA-CLARA SIN DISOLVENTE	

Acuático crónico 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Daños oculares 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Repr. 1B: H360F - Puede perjudicar a la fertilidad.
Repr. 2: H361 - Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto
Corrosión cutánea 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
Irritac. cutánea 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Sensib. cutánea 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Sensib. cutánea 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias

Procedimiento de clasificación:

Corr. cutánea 1B: Método de cálculo
Daños oculares 1: Método de cálculo
Sensib. cutánea 1B: Método de cálculo
STOT SE 3: Método de cálculo
Repr. 1B: Método de cálculo
Tox. aguda 4: Método de cálculo
Tox. aguda 2: Método de cálculo

Consejos relacionados con la formación:

Se recomienda una formación mínima para prevenir los riesgos industriales del personal que utiliza este producto y para facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de seguridad, así como de la etiqueta del producto.

Principales fuentes bibliográficas:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Acuerdo Europeo sobre Transporte internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)
IMDG: International maritime dangerous goods code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)
IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organización de Aviación Civil Internacional)
COD: Chemical Oxygen Demand (Demanda química de oxígeno)
BOD5: 5-day biochemical oxygen demand (demanda bioquímica de oxígeno de 5 días)
BCF: Bioconcentration factor (factor de bioconcentración)
LD50: Lethal Dose 50 (Dosis letal 50)
LC50: Lethal Concentration 50 (Concentración letal 50)
EC50: Effective concentration 50 (Concentración efectiva 50)
Log-POW: coeficiente de reparto octanol-agua
Koc: Partition coefficient of organic carbon (Coeficiente de partición del carbono orgánico)