

Descripción

MASILLA ADHESIVA EXTRA CLARA SIN DISOLVENTE CON AMARILLAMIENTO MUY BAJO POR LOS EFECTOS DE EXPOSICIÓN A LOS RAYOS SOLARES.

Pegamento epoxi tixotómico de bajo efecto al amarillamiento sin disolvente con excelente adherencia recomendado para reparaciones, para pegar a 45º encimeras de cocina o encimeras de lavabo y para las juntas de paredes/suelos de piedra natural: mármol, granito, cuarcita natural, piedra caliza y travertino.

Capacidades

- Parte A: 2 Kg
- Parte B: 1 Kg

Rendimiento

Parte A:

- Aspecto: pasta tixotrópica incolora.
- Densidad a 25°C: 1,10 – 1,20 g / ml

Parte B:

- Aspecto: pasta tixotrópica incolora.
- Densidad a 25°C: 1,10 – 1,20 g / ml

Datos técnicos

- Aspecto: gel extra claro.
- Proporción mezcla: 2 : 1
- Tiempo del gel a 20°C: 15-20 min
- No pegajoso en capa a 30º: 2h y 30 min
- Trabajabilidad: 8-10h



MASILLA EPOXI EXTRA CLARA SIN DISOLVENTE CON MUY BAJO AMARILLAMIENTO EPOX2



SKU: 10014200

Aplicación

- La superficie de la piedra debe estar seca, limpia y, en la medida de lo posible, ligeramente rugosa,
- Los dos componentes deben mezclarse cuidadosamente de acuerdo con la PHR recomendada (100 : 50) hasta obtener una mezcla homogénea.
- Para evitar una reacción rápida, se recomienda la preparación de pequeñas cantidades de mezcla.
- Después de la extracción, los envases deben cerrarse herméticamente.
- Si se almacena en los envases originales en un ambiente seco y limpio (temperatura mínima alrededor de 15°C), se puede utilizar hasta 1 año desde la fecha de producción.
- Debe utilizarse siempre en ambientes aireados con el equipo de protección individual adecuado.
- No debe exponerse a la luz solar directa.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANEA ME!

Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR



www.cimaser.com

Habla con nosotros

+34 916 287 400 info@cimaser.com

MASER