

Descripción

ANTIDESLIZANTE DE LARGA DURACIÓN MANTENIENDO EL COLOR ORIGINAL DE LA SUPERFICIE

Producto ecológico con base acuosa para reducir la resbaladidad de suelos mojados, sin afectar el aspecto natural del suelo. Puede utilizarse tanto en superficies interiores como exteriores en suelos viejos o nuevos.

Específico para cerámica y porcelánico, azulejos, clinker, porcelana natural esmaltada, baldosas pulidas, terracota, hormigón, terrazo, baldosas de cantera, baldosas de cerámica y porcelana, así como en platos de baño/ducha esmaltados.

Capacidades

1 Litro

Recomendaciones y advertencias

- Utiliza gafas protectoras y guantes de nitrilo
- El producto puede irritar la piel y los ojos, es necesario asegurar una buena ventilación de la habitación cuando se aplique el producto.
- No mezclar con otros productos.
- Desechar el envase después de su uso en el contenedor adecuado, ya que puede provocar la contaminación del medio ambiente.
- No verter el producto en los desagües o alcantarillas.
- Mantenga el producto alejado de niño o animales.
- El producto contiene: alcoholes C 12-15, etoxilados HF.

Datos técnicos

- Solución acuosa e incolora (color ligeramente azul)
- Densidad aproximada de 1 pH 3
- Olor característico
- Durabilidad del efecto antideslizante: 6 a 24 meses
- Fecha de caducidad: Hasta 36 meses de almacenamiento a temperaturas $>+ 5^{\circ}\text{C}$ a $< 30^{\circ}\text{C}$, en el envase original del fabricante sin abrir.
- Producto a base de agua = se congela a $< 0^{\circ}\text{C}$.

Rendimiento

- 4 - 6 m² / Litro
- Tras la aplicación del producto y de acuerdo con las instrucciones, la superficie cumple los requisitos de seguridad según las normas DIN 51097, DIN 51130, DIN 51131

Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR



www.cimaser.com

ANTIDESLIZANTE PARA CERÁMICA, PORCELÁNICO, TERRAZO, CLINKER, GRES, TERRACOTA Y HORMIGÓN ANC-1 ECOLÓGICO



SKU: 10011960

Aplicación

Listo para usar. Puede aplicarse con un pulverizador manual, mopa, un rodillo o una brocha.

- Proteger las superficies adyacentes no tratadas
 - La superficie debe estar seca.
 - Aplicar durante las horas más frescas del día, ni durante la exposición a la luz solar directa.
 - Aplicar a una temperatura entre $+10$ y $+25^{\circ}\text{C}$. La calefacción del suelo (radiante) debe estar apagada antes de la aplicación.
1. Aplicar el producto generosa y uniforme en toda la zona hasta que la superficie esté saturada (no deben quedar zonas secas). Si se aplica en un área grande dividirla en dos o más secciones.
 2. Frotar suavemente con un cepillo suave durante aproximadamente 1 minuto hasta que aparezcan pequeñas burbujas.
 3. Esperar 2 minutos y volver a cepillar toda la zona para que se active el producto, distribuyéndolo uniformemente en toda la superficie.
 4. Después de 8 minutos retirar con una mopa seca, un paño o una aspiradora húmeda.
 5. Aclarar con agua limpia para detener la reacción.
 6. Recoger el agua con un paño limpio, fregona o aspiradora húmeda y aclarar nuevamente la superficie con agua.
 7. En caso de que el efecto no sea satisfactorio, repita el procedimiento.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros:
+34 916 287 400
info@cimaser.com