

Descripción

MASILLA SÓLIDA SUAVE Y DE FÁCIL APLICACIÓN.

Masilla para mármol en pasta tixotrópica para aplicaciones verticales y reparaciones de materiales ya puestos en obra. Una vez endurecido tiene las características del mármol y puede trabajarse con las herramientas y maquinarias utilizadas para el mármol.

Tiene óptima adhesión sobre las piedras naturales (mármol, granito, cerámica, etc.)

Es suave y de fácil aplicación.

Puede colorearse usando colorante en pasta para poliéster.

Capacidades

- 750 ml + catalizador (45 ml)
- 6 kg + catalizador (200 ml)
- 25 kg + catalizador (500 ml)

Recomendaciones

- Evitar el uso de una dosis errónea del secativo.
- No usar el producto a una temperatura inferior a 5°C.
- Conservar en un lugar fresco y seco.

Datos técnicos

- Composición: resina poliéster insaturada y cargas minerales.
- Peso específico: 1,70 ± 0,1 / 1,55 ± 0,1 (T60 y T65).
- Olor: típico de disolvente.
- Conservación: 12 meses



MASILLA CREMA Densa PARA MÁRMOL Y OTROS TIPO DE PIEDRA



SKU: 10004544

SKU: 10014599

SKU: 10014653

Aplicación

La superficie debe estar seca, y libre de grasas, polvos y suciedades.

1. Mezclar con 1 – 3 % de secativo en pasta.
2. Aplicar con la ayuda de una espátula.
3. Dejar reposar un mínimo de 30 horas, a una temperatura de 20°C

Limpiar los útiles de aplicación con disolvente nitro o de limpieza.

Para continuar con el tratamiento, aplicar un abrillantado-pulido.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros

+34 916 287 400 info@cimaser.com

Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR