

Descripción

MASILLA SÓLIDA SUAVE Y DE FÁCIL APLICACIÓN.

Masilla para mármol en pasta tixotrópica para aplicaciones verticales y reparaciones de materiales ya puestos en obra. Una vez endurecido tiene las características del mármol y puede trabajarse con las herramientas y maquinarias utilizadas para el mármol.

Tiene óptima adhesión sobre las piedras naturales (mármol, granito, cerámica, etc.)

Es suave y de fácil aplicación.

Puede colorearse usando colorante en pasta para poliéster.



SKU: 10004610

Aplicación

La superficie debe estar seca, y libre de grasas, polvos y suciedades.

1. Mezclar con 1 – 3 % de secativo en pasta.
 2. Aplicar con la ayuda de una espátula.
 3. Dejar reposar un mínimo de 30 horas, a una temperatura de 20°C
- Limpiar los útiles de aplicación con disolvente nitro o de limpieza. Para continuar con el tratamiento, aplicar un abrillantado-pulido.



**Si el producto solo tuviese icono de profesional (y no de doméstico) en vez de poner el logo de BELCARE habrá que poner el logo de BELCARE PRO, que está en la carpeta de FICHAS, en el doc de iconos.*

Capacidades

- 750 ml + catalizador (45 ml)

Recomendaciones

- Evitar el uso de una dosis errónea del secativo.
- No usar el producto a una temperatura inferior a 5°C.
- Conservar en un lugar fresco y seco.

Datos técnicos

- Composición: resina poliéster insaturada y cargas minerales.
- Peso específico: 1,70 ± 0,1 / 1,55 ± 0,1 (T60 y T65).
- Olor: típico de disolvente.
- Conservación: 12 meses

Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Habla con nosotros

+34 916 287 400

info@cimaser.com

Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR