

Descripción

PROTEGE DE AGUA Y ACEITE SUPERFICIES DE GRANITO. MUY RESISTENTE EN EXTERIOR.

Protector contra el agua y el aceite para granito interior o exterior. Recomendado para uso en materiales a base de cuarzo con diferentes porcentajes de silicato y carbonato. Funciona muy bien en superficies pulidas, afiladas, con chorro de arena y flameadas. Actúa en las microporosidades de los materiales impidiendo la entrada de líquidos. No crea películas superficiales, permitiendo que el material respire. Después de la aplicación, se puede obtener un ligero aumento de color que depende del tipo de piedra donde se aplica el producto. Es muy resistente a las condiciones de exterior.

Capacidades

- 1 Litro

Rendimiento y resultados en superficies

Con 1 litro es posible tratar 20-30 m² de piedra. El consumo depende mucho de la porosidad del material. Resultados:

- Granito: Muy bueno
- Granito exótico: Muy bueno
- Mármol: Moderado
- Caliza, Arenisca: Bueno
- Terrazo /aglomerado de cemento: Bueno
- Aglomerado de cuarzo: Bueno

Datos técnicos

- Densidad: A 25°C gr/ml: 0,80
- Aspecto: Líquido
- Color estándar: Transparente/opalescente
- En superficies de mármol: No protege de todas las manchas a las superficies de mármol. El uso de sustancias ácidas como el vino, tomate, limón, café, etc. mancharán la superficie, debido a la reacción del carbonato cálcico que contiene el mármol.



PROTECTOR HIDRO-ÓLEOFUGANTE PARA GRANITO EFECTO NATURAL TOP SEAL



SKU: 10012748

Aplicación

- 1) Aplicar uniformemente sobre materiales secos y limpios. La presencia de agua, polvo o suciedad puede influir en el resultado con respecto a la uniformidad de la superficie.
 - 2) Extender el producto con un cepillo, esponja, paño o con pistola. Usar la cantidad correcta que el material puede absorber naturalmente.
 - 3) Después de unos segundos, limpiar (pulir) las superficies con un paño limpio. El exceso puede crear películas adhesivas superficiales, por lo que este exceso debe eliminarse inmediatamente después de la aplicación.
 - 4) Sugerimos repetir este tratamiento después de 10-15 minutos desde la primera aplicación.
- El efecto antimanchas se logrará después de 24 horas del tratamiento.
 - En caso de aplicación en el suelo, no caminar antes sobre la superficie.
 - En superficies a tratar por primera vez, probar en una pequeña parte oculta para probar el efecto. después del uso, cerrar los envases bien sellados.
 - Duración: El producto durará al menos 1 año en condiciones normales entre 18-25°C, alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.



Más información del producto

VISITA nuestra web



¡ESCANÉAME!

Componentes Industriales Maser S.L. NO se hace responsable de un mal uso del producto

PROBAR ANTES DE USAR

Habla con nosotros

+34 916 287 400 info@cimaser.com



www.cimaser.com

MASER