

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

SÚPER CRISTAL

Código Producto 091

Cristalizador en polvo para granito y piedras duras.



Descripción:

Polvo para el pulido final y re-pulido de suelos de granito y piedras duras. SÚPER CRISTAL endurece la superficie y la protege de arañazos y rasguños, dando un brillo duradero y restaurar la belleza del material. Es el producto ideal para la restauración de superficies desgastadas por el tiempo o por el tráfico peatonal. SÚPER CRISTAL también permite endurecer la superficie sujeta a tráfico pesado.

Características técnicas:

Presentación	Polvo
Color	Gris
Olor	Sin olor
Peso específico a 20°C	0,75 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	N.A.
Almacenaje a 20° C	24 meses en confección original

Modo de uso:

1. Esparcir manualmente el polvo SÚPER CRISTAL sobre el piso, con una superficie circular de aproximadamente 2 m². Colocar la máquina moncepillo equipada con disco de fibra natural, directamente sobre el polvo.
2. Humedecer el suelo con agua usando el tanque de la máquina, o utilizar un pulverizador. En caso que sea necesario, añadir polvo o agua en el suelo. La mezcla surgida podría extenderse alrededor de la zona de trabajo, entonces prestar atención a las mantas, alfombras, paredes, muebles, etc. que están cerca y, posiblemente, cubrirlas con una película de plástico para protegerlas.
3. La superficie de trabajo debe ser de aproximadamente 1 a 2 m² a la vez. NO DEJAR SECAR LA MEZCLA DE AGUA Y POLVO EN EL SUELO POR NINGUNA RAZÓN.
4. Después de haber pasado 3-4 veces la máquina sobre la superficie de 1-2 m², proceder a secarla con aspirador de líquidos o escobilla de goma para comprobar el grado de pulido. Una vez que llegue al brillo deseado, pasar a otra zona a tratar.
5. Enjuagar todo el piso para asegurarse de que todos los restos de polvo o mezcla hayan sido retirados de la planta y por sobre todo de las fugas.
6. Si es necesario, repetir el tratamiento hasta llegar al brillo deseado.
7. Enjuagar todo el piso con agua limpia con la adición de un detergente alcalino tales como ULTRA STRIPPER o DECER DOS, dejar secar.

Consejos de uso:

- Tener cuidado al usar el polvo SÚPER CRISTAL. No insista en exceso con la máquina sobre la misma porción de la superficie durante largos períodos de tiempo.
- La máquina de piso debe tener no más de 227 rpm, como los ns. Phoenix (EH) y 30-45 kg de peso y deben estar equipados con disco de fibra natural.
- Recomendamos proceder paso a paso para la cristalización mediante el tratamiento de 1-2 m² a la vez.
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
091G

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:

Granito, pizarra, piedras volcánicas, ónix negro y piedras duras.

Herramienta de uso



Monocepillo



Discos
abrillantadores

Rendimiento del producto

Con 1 kg de producto que puede ser pulido 25/30 m² de material en dependencia del grado de desgaste del piso.

Confecciones:

Código N°	Contenido	Pz
091PSCGR001	0,75 Kg	6
091PSCGR004	4,00 Kg.	3
091PSCGR020	29,00 Kg.	1

Los botes son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que SUPER CRISTAL se produce en Italia.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°
091G