

## FICHA TÉCNICA

# POLVO GRANO FINO/GRUESO ABRILLANTADOR ENDURECEDOR PARA MÁRMOL BELLINZONI SUPERCRYSTAL



### Descripción:

Polvo para el pulido final y re-pulido de suelos de mármol, aglomerados de mármol y cemento, terrazo y piedra caliza. El producto actúa sólo sobre materiales calcáreos. SÚPER CRISTAL endurece la superficie y la protege de arañazos y rasguños, dando un brillo duradero y restaurar la belleza del material. Es el producto ideal para la restauración de superficies desgastadas por el tiempo o por el tráfico peatonal. SÚPER CRISTAL también permite endurecer la superficie sujeta a tráfico pesado.

### Características técnicas:

Presentación	Polvo
Color	Amarillo claro
Olor	Sin olor
Peso específico a 20°C	0,90 ± 0,02
Solubilidad en agua	Soluble en cualquier porcentaje
pH	N.A.
Almacenaje a 20° C	24 meses en envase original

### Modo de uso:

1. Esparcir manualmente el polvo SÚPER CRISTAL sobre el suelo, con una superficie circular de aproximadamente 2 m<sup>2</sup>. Colocar la máquina monocepillo equipada con disco de fibra natural, directamente sobre el polvo.
2. Humedecer el suelo con agua usando el tanque de la máquina, o utilizar un pulverizador. En caso que sea necesario, añadir polvo o agua en el suelo. La mezcla surgida podría extenderse alrededor de la zona de trabajo, entonces prestar atención a las mantas, alfombras, paredes, muebles, etc. que están cerca y, posiblemente, cubrirlas con una película de plástico para protegerlas.
3. La superficie de trabajo debe ser de aproximadamente 1 a 2 m<sup>2</sup> a la vez. NO DEJAR SECAR LA MEZCLA DE AGUA Y POLVO EN EL SUELO POR NINGUNA RAZÓN.
4. Después de haber pasado 3-4 veces la máquina sobre la superficie de 1-2 m<sup>2</sup>, proceder a secarla con aspirador de líquidos o escobilla de goma para comprobar el grado de pulido. Una vez que llegue al brillo deseado, pasar a otra zona a tratar.

## FICHA TÉCNICA

5. Enjuagar todo el suelo para asegurarse de que todos los restos de polvo o mezcla hayan sido retirados de la planta y por sobre todo de las fugas.
6. Si es necesario, repetir el tratamiento hasta llegar al brillo deseado.
7. Enjuague todo el suelo con agua limpia con la adición de un detergente alcalino tales como ULTRA STRIPPER o DECER DOS, dejar secar.

### Consejos de uso:

- Tener cuidado al usar el polvo *SÚPER CRISTAL*, ya que podría "quemar" el mármol. No insista en exceso con la máquina sobre la misma porción de la superficie durante largos períodos de tiempo.
- La máquina de suelo debe tener no más de 227 rpm, como los ns. Phoenix (EH) y 30-45 kg de peso y deben estar equipados con disco de fibra natural.
- Recomendamos proceder paso a paso para la cristalización mediante el tratamiento de 1-2 m<sup>2</sup> a la vez;
- Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

### Medidas de seguridad:

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

### Superficie de aplicación:

Mármol, granito, terrazo, mármol aglomerado.


### Herramienta de uso



Nebulizador



Monocepillo



Discos  
abrillantadores

### Rendimiento del producto

Con 1 kg de producto que puede ser pulido 40/50 m<sup>2</sup> de material en dependencia del grado de desgaste del piso.

### Capacidades:

SKU	Contenido	Pz
10011077	1,00 Kg.	15
10011078	5,00 Kg.	3
10011079	25,00 Kg.	1

Los botes son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avión hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad.



Todos los datos contenidos en el presente escrito son el resultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapídeo, por tanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo el gran número de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implícitas o formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo preventivo las características.



FT N°  
**074**

## FICHA TÉCNICA

### Marca y origen del producto

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad y su abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que SUPER CRISTAL se produce en Italia.

**VISITA NUESTRA WEB**



**¡ESCANÉAME!**

Habla con nosotros

 +34 916 287 400  [info@cimaser.com](mailto:info@cimaser.com)

